

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เป็นระบบสำเร็จรูประบบประกอบสำเร็จตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๕ ประตู ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ๓ บาน มีเบาะที่นั่ง ๖ ต่อบน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระดับเดินหน้า-ถอยหลัง และปรับเอนได้ เบาะด้านคนขับสามารถปรับไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมมีพนักพิงกันกระแทกศีรษะ มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า เบาะที่นั่งตอนหลังมีพนักพิงกันกระแทกศีรษะ แบบแยกสามารถพับได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและต้องเป็นราครวมภาษีสรรพากรมาติ
- ๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทยตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน
- ๑.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ดังกล่าว และจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายในระบบ e-GP ของภาครัฐ และไม่ถูกเว้นชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
- ๑.๗ อุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่กำหนดไว้ต้องระบุในแคตตาล็อกอย่างชัดเจน รายการอุปกรณ์ และส่วนประกอบอื่นๆ ให้แนบเอกสารหรือแคตตาล็อกอย่างชัดเจน ในวันเดินเสนอราคาเพื่อการประกอบการพิจารณา
- ๑.๘ ราคานี้เสนอต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพากรมาติ รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยกัน
- ๑.๙ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก

๒. ขนาดตัวรถ

- ๒.๑ ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๓. ระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเครื่องยนต์ (นอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเดินรายการ
- ๓.๒ ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีระบบอัดอากาศ มีพัดลมระบบชนิดทำงานโดยใช้กำลังขับจากเครื่องยนต์ (Fan clutch)
- ๓.๓ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบคอมมอลเรล
- ๓.๔ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบ/นาที มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
- ๓.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

ลงชื่อ.....
(นางกัญญา นิตวัฒน์)

ลงชื่อ.....
(นายอภิวัฒน์ หาญประบาน)

ลงชื่อ.....
(นายวีรجن พิธีรอด)

๔. ระบบส่งกำลังและช่วงล่าง

- ๔.๑ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐาน ของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๔.๒ ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอมบิสปริงและเหล็กกันโคลงหลังแบบแนบช้อน
- ๔.๓ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) มีเครื่องเบรกความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) และมีเบรก มือ (Parking Brake)
- ๔.๔ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้ พร้อมมีสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๕ ล้ออัลลอย ยางหน้า - หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ขนาดตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ยางที่ผลิต มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ มีกระหะล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกันตาม มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก ยางที่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ และมีกูญแจล็อกยางอะไหล่

๕. อุปกรณ์มาตรฐานภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ๕.๑ กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๕.๒ บันไดข้าง
- ๕.๓ ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับไฟหน้า สูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
- ๕.๔ ไฟท้ายแบบ LED
- ๕.๕ กระจกบังลมหน้า แบบอัตโนมัตินิรภัยสองข้าง
- ๕.๖ กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- ๕.๗ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home
- ๕.๘ ยางกันโคลน หน้า-หลัง

๖. อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ๖.๑ เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ สามารถปรับเลื่อน-เออน ปรับระดับ ด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานจากโรงงาน ผู้ผลิต
- ๖.๒ กุญแจรีโมทแบบพับเก็บได้
- ๖.๓ มาตรรัดเรืองแสง จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT
- ๖.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๖.๕ กระจกประทุทั้ง ๔ บาน สามารถปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบตาม มาตรฐานโรงงานผลิต
- ๖.๖ มีระบบเชื่อมรัลลีก พร้อมระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกความเร็วที่กำหนด
- ๖.๗ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- ๖.๘ เครื่องเล่นวิทยุ พร้อมจอสัมผัส สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับระบบมือถือ เชื่อมโยงกับ อุปกรณ์ภายนอกได้ (USB PORT) พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๗. ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ๗.๑ ระบบป้องกันการโจยกรรมผ่านลักษณะภายนอกเดือนด้วยเสียงและระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ๗.๒ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ไฟตัดหมอก ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๗.๓ ໄส์ฝ้ากระจกหลัง
- ๗.๔ เป้มสีดันนิรภัย ๓ จุด ทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน

ลงชื่อ.....
(นางกัญญา นิคุตตี)

ลงชื่อ.....
(นายอภิวัฒน์ หาญปราบ)

ลงชื่อ.....
(นายวิโรจน์ โพธิ์รอด)

๗.๕ สัญญาณเตือนภัยระยะต้านท้าน และมุกันชนหน้า-หลัง

๗.๖ กตีดอกร่องหลัง

๗.๗ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนพร้อมระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชั้ด และ ระบบป้องกันการออกตัวฉุดเฉิน

๗.๘ โครงสร้างนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๗.๙ ระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตัวແນ่ง หรือต่อกว่า

๙. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๙.๑ พื้นกระเบทนห้ามท้ายต้องมีสัดส่วนพื้นตลอดแนวเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการระแทก ติดตั้งเรียบร้อย สวယงาน และไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน พร้อมใบรับประกันคุณภาพของสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๙.๒ กระจกบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่แบบเชรามิกที่ได้ มาตรฐาน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๗ ปี (ขนาดความเข้มของฟิล์ม ทางหน่วยงานจะกำหนดในภายหลัง) โดยมี เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๙.๓ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง พร้อมสกูรี่ด

๙.๔ กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง กล้องด้านหน้าความคมชัดที่ QHD (๒๕๖๐ x ๑๔๔๐ pixels) และ กล้องด้านหลังความคมชัดที่ FHD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixels) สามารถเชื่อมต่อ กับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ทึ้งยังสามารถ ตรวจสอบและบันทึกภาพ/วิดีโอจากกล้องฯผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ทำงานร่วมกับ G-Sensor ซึ่งเป็นระบบ รองรับการสั่นสะเทือน เมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างแรงหรือเกิดอุบัติเหตุแม่ดับเครื่องยนต์ ที่ยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ พร้อมตำแหน่งที่ตั้งที่เกิดเหตุการณ์ได้ อีกทึ้งยังสามารถตั้งค่าให้ Lock file ได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีแรงชนกระดับ G sensor ที่ตั้งไว้ (Low, Medium, High) รองรับ Micro SD card ความจุสูงสุด ๒๕๖ GB พร้อมแสดงเอกสารรับรอง โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๙.๕ เครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด พร้อมสายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด

๙.๖ พื้นในห้องโดยสารปูพรมด้วยไส้สังเคราะห์หรือวัสดุตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเดิมตลอดพื้นที่ พร้อมทั้ง มีแผ่นรองรับเศษวัสดุ

๑๐. กระบวนการทุกและหลังค้า

๑๐.๑ กระบวนการท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ลักษณะทรงสูง มีความกว้างในจากพื้นกระเบตังติดตั้งหลังคาก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มม. สีเดียวกับตัวรถ และติดตั้งชุดคอมเพรสเซอร์ด้านหลัง โดยผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบที่มีผลิตจำหน่ายแพร่หลาย พร้อมรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และแนบเอกสารแคต ตาลีกประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๐.๓ ด้านข้างซ้าย - ขวา มีช่องกระจก ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง สามารถปิด - เปิด และระบายอากาศได้และต้อง ปิดล็อกได้

๑๐.๔ ด้านท้ายมีบานประตูพร้อมกระจกบานใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑ บานปิด - เปิด โดยมีเข็มอัพแก๊สช่วยผ่อนแรง และต้องปิดล็อกได้จากทั้งด้านในและด้านนอก

๑๐.๕ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง และมีตราผู้ผลิตรับรองติดอยู่ทุกบาน

ลงชื่อ.....*กม*.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญาพิยา นิลวادي)

ลงชื่อ.....*กก*.....กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ หาญปราบ)

ลงชื่อ.....*กก*.....กรรมการ

(นายวีโรจน์ โพธิ์ยอด)

๙.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านหลังคาสีเหลืองหรือแดง ประกอบด้วยหลอด LED ใช้กระแสไฟ ๑๒ โวลท์ ยึดติดมีมาตรฐานแข็งแรง เป็นไฟฉุกเฉินแบบแบบยาว พร้อมเครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่าขนาด ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ เลือกปรับเสียงให้เหมาะสมแต่ต่างของเสียงได้อ่ายน้อย ๕ เสียง และมีไมโครโฟน ต้องรับประกันคุณภาพการชารุดพบพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันเดียวกัน

๑๐. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๑๐.๑ การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต สีของตัวรถและเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร จะกำหนดในภายหลัง

๑๐.๒ รถยนต์ที่เสนอขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมให้เรียบร้อย

๑๑. เงื่อนไขการรับประกัน และการส่งมอบ

๑๑.๑ ผู้ที่นำเสนอราคាដ้องมีศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานและเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคা

๑๑.๒ ยี่ห้อที่เสนอราคាដ้องมีมาตรฐานและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๘๐ แห่ง โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคາ

๑๑.๓ ผู้เสนอราคាដ้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ โดยต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยืนเสนอ พร้อมระบุหมายเลขของรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะลงในแคตตาล็อกให้ชัดเจน เพื่อการประกอบการพิจารณา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคាដ้องแนบท้ายสื่อรับรองการสำรองจะให้ล่วงของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคາ

๑๑.๕ ราคานี้เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยกรุงเทพมหานคร จะยังไม่เป็นจ่ายเงินให้

๑๑.๖ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน ตามมาตรฐานหรือเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคานี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เงินแท้กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาพรีวายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบบทดลองรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. และยังรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.)

๑๑.๗ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อสีน้ำมันใส่กรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพื่อห้าม น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำยาหล่อเย็น เครื่องยนต์ อัตราเร่ง เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกัน คุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งค่าของและค่าแรง ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

๑๑.๘ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่า ๓/๕ และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๙ ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

ลงชื่อ.....
(นางกัญญา นิตวงศ์)

ลงชื่อ.....
(นายวิโรจน์ พธีรอด)

ลงชื่อ.....
(นายอภิวัฒน์ หาญประภา)

ลงชื่อ.....
(นายวิโรจน์ พธีรอด)

๑๑.๑๐ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเขตคันนายาว

๑๑.๑๑ กำหนดส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย


๑๑.๑๒ กำหนดค่าปรับในอัตราต่ำตัวในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารถที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หน่วยงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ของผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หรือให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางกัญญา นิตวดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ หาญปราบ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวีโรจน์ พธีรอด)